# Norka Basel EX 2 ja 22



## Yleistä:

LED-valaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (tilaluokat 2 ja 22). Kapea ja keskileveä valonjako. Kotelointiluokat IP65 ja IP67, iskunkestävyys IK09, suojausluokka II. D-luokitus. Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K.

Asennusympäristön lämpötila -20°C ... +40°C.

LED L80 B10 > 60.000/80.000 (+40°C/+20°C). Takuu viisi (5) vuotta.

## Rakenne:

Valaisimen runko on valmistettu kemiallisesti hyvin kestävästä lasikuituvahvisteisesta polymeeristä, värisävynä RAL 9010. Virtalähde on erotettu rungossa LED-moduuleista omaan erilliseen tilaan, jolloin lämpö jakaantuu tasaisemmin. Suojakupumateriaalina iskunkestävä polykarbonaatti (PC) Transopaali, valaisimen sisällä alumiiniheijastin (MIRO SILVER). Kuvun kallistus säädettävissä 2×60° (lukittavissa 10°-välein), jolla mahdollistetaan valokeilan suuntaaminen optimaalisesti kussakin tilassa.

## Asennus:

Yksittäis- tai jonoasennettava. Asennus seinään tai kattoon kahdella erikoiskiinnittimellä. Kaksi M20 kaapelin sisääntuloaukkoa, 4×1,5mm$^2$ läpijohdotus vakiona. Säädettävä asennusetäisyys.

Ladattavat tiedostot

Asennusohjeet

Kemikaalinkestotaulukko


# Norka Basel EX 2 ja 22

## Tuotenumerot


| Tuotenumero | Moduuli | Valonjako | Teho | Valovirta | Värilämpötila | Pituus | Paino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5252802384–E | m600 | Kapea | 11 W | 1710 lm | 3000 K | 685 mm | 1,7 kg |
| 5252802484–E | m600 | Kapea | 11 W | 1710 lm | 4000 K | 685 mm | 1,7 kg |
| 5252802584–E | m600 | Kapea | 11 W | 1710 lm | 5000 K | 685 mm | 1,7 kg |
| 5252803384–E | m600 | Keskileveä | 11 W | 1710 lm | 3000 K | 685 mm | 1,7 kg |
| 5252803484–E | m600 | Keskileveä | 11 W | 1710 lm | 4000 K | 685 mm | 1,7 kg |
| 5252803584–E | m600 | Keskileveä | 11 W | 1710 lm | 5000 K | 685 mm | 1,7 kg |
| 5254802384–E | m1200 | Kapea | 20 W | 3420 lm | 3000 K | 1251 mm | 2,0 kg |
| 5254802484–E | m1200 | Kapea | 20 W | 3420 lm | 4000 K | 1251 mm | 2,0 kg |
| 5254802584–E | m1200 | Kapea | 20 W | 3420 lm | 5000 K | 1251 mm | 2,0 kg |
| 5254803384–E | m1200 | Keskileveä | 20 W | 3420 lm | 3000 K | 1251 mm | 2,0 kg |
| 5254803484–E | m1200 | Keskileveä | 20 W | 3420 lm | 4000 K | 1251 mm | 2,0 kg |
| 5254803584–E | m1200 | Keskileveä | 20 W | 3420 lm | 5000 K | 1251 mm | 2,0 kg |
| 5256802384–E | m1500 | Kapea | 30 W | 5280 lm | 3000 K | 1551 mm | 3,6 kg |
| 5256802484–E | m1500 | Kapea | 30 W | 5280 lm | 4000 K | 1551 mm | 3,6 kg |
| 5256802584–E | m1500 | Kapea | 30 W | 5280 lm | 5000 K | 1551 mm | 3,6 kg |
| 5256803384–E | m1500 | Keskileveä | 30 W | 5280 lm | 3000 K | 1551 mm | 3,6 kg |
| 5256803484–E | m1500 | Keskileveä | 30 W | 5280 lm | 4000 K | 1551 mm | 3,6 kg |
| 5256803584–E | m1500 | Keskileveä | 30 W | 5280 lm | 5000 K | 1551 mm | 3,6 kg |

# Norka Basel EX 2 ja 22

Valonjakokäyrät




kapea valonjako



keskileveä valonjako

# Norka Basel EX 2 ja 22

Mitat




| Moduuli | Pituus (L) | Kiinnikeväli (a) | Paino |
|---|---|---|---|
| m600 | 685 mm | 465 mm | 1,7 kg |
| m1200 | 1251 mm | 980 mm | 2,0 kg |
| m1500 | 1551 mm | 1280 mm | 3,6 kg |