



Yleistä:

Euroopassa valmistettu matalarakenteinen upotettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Himmennysvaihtoehdot painonappi, 1-10V ja DALI. Useita teho- ja kokoluokkia 3000K- ja 4000K-väriämpötiloilla. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. IP44 (altapäin). IK06.

LED L70B50 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Laaja valikoima teholuokkia varastosta nopealla toimitusajalla: 9W / 15W / 20W, myös himmennettävät versiot.

Vakiotakuu kaksi (2) vuotta. Viiden (5) vuoden takuu optiona (merkintä E5 tuotekoodin perään).

Rakenne:

Tukeva valaisinrunko alumiinivalua, opaalin häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys, kehyksen halkaisijat: 164mm (9W) ja 245mm (15W ja 20W).

Asennus:

Erillinen kaksoiseristetty virtalähde, $2 \times 1,5\text{mm}^2$, päätyvä asennus.

Ketjutus -o- $5 \times 1,5\text{mm}^2$ tilattavissa erikseen. Maksimi kattovahvuus 40mm.

Muuta:

Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavilla olevat kehysvärit: musta, vaaleanharmaa ja harjattu teräs.

Aircom LED Circular Uppo

Tuotekoodit

Uppoasennettava - ilman himmennystä								
Tuotekoodi	Sähköno	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Kehys [mm]	Upotus [mm]	Hinta, alv 0%	Saatavuus
42060183	4247116	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	43,50€	Varasto
42060184	4247117	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	43,50€	Varasto
42200183	4247100	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	56,80€	Varasto
42200184	4247101	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	56,80€	Varasto
4220012083	4247118	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	60,60€	Varasto
4220012084	4247119	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	60,60€	Varasto
Uppoasennettava - painonappihimmennys (PushL / SwitchDim)								
Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Kehys [mm]	Upotus [mm]	Hinta, alv 0%	Saatavuus	
42060183DRP	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto	
42060184DRP	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto	
42200183DRP	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto	
42200184DRP	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto	
4220012083DRP	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto	
4220012084DRP	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto	
Uppoasennettava - himmennys 1-10V								
Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Kehys [mm]	Upotus [mm]	Hinta, alv0%	Saatavuus	
42060183DR	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto	
42060184DR	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto	
42200183DR	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto	
42200184DR	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto	
4220012083DR	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto	
4220012084DR	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto	
Uppoasennettava - himmennys DALI								
Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Kehys [mm]	Upotus [mm]	Hinta, alv0%	Saatavuus	
42060183DRD	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	72,50€	Varasto	

Aircom LED Circular Uppo

Uppoasennettava - himmennys DALI							
42200183DRD	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	84,80€	Varasto
42200184DRD	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	84,80€	Varasto
4220012083DRD	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	88,60€	Varasto
4220012084DRD	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	88,60€	Varasto

Aircom LED Circular Uppo

Mitat

Mittatiedot

Teho [W]	Halkaisija [mm]	Korkeus [mm]	Upotusaukko [mm]
5	82	13(22)	75
8	82	13(22)	75
9	164	13(22)	155
15	245	13(22)	230
20	245	13(22)	230