

YLEISTÄ

EcoWhite LED IP65 -mallisarja kattaa laajan valikoiman IP65-luokiteltuja, matalarakenteisia LED-allasvaloja sisä- ja ulkokäyttöön. Koko EcoWhite-tuoteperhe löytyy varastostamme Nokian Kolmenkulmasta muutaman päivän toimitusajalla.

Sopivia kohteita ovat muun muassa ulkokatokset, terveydenhuollon kohteet sekä optiikan osalta vaativat, suuria tehoja vaativat korkeat asennuspaikat (konserttitalit, aulat yms). Valaisimen kehys vakiona mattavalkoinen (RAL9010M), saatavana myös vaaleanharmaana (RAL9006), tummanharmaana/antrasiittina (RAL7024) tai mattamustana (RAL9005M).

Leveän valonjaon (80°) F-sarjassa opaalihäikäisysuoja, 20° ja 40° D-sarjassa kirkas lasi. Perusvalaisin päättyvä asennus 2×1,5mm², lisävarusteena IP65-ketjutus (soveltuu kaapeleille MMJ 3×1,5S / MMJ 3×2,5S / MMJ 5×1,5S, kaapelin max halkaisija 12mm). HUOM! Ketjutus ei sovellu E3-sarjaan, E3-sarja saatavissa vain päättyvällä asennuksella.

EcoWhite-sarja on vakiona IK07. Erikoistilauksesta on saatavana myös esimerkiksi psykiatrisiin sairaaloihin, vankiloihin tai ilkeille alttiisiin kohteisiin (alikulutunnelit, matalat ulkolipat yms) soveltuva versio IK10+, jossa paksu PC-suojalasi, suojalasin erikoiskiinnitys ja kehyksen kiinnitys Torx-vandaaliruuveilla (E6 ja E8). **Tuotekoodin perään lisäkoodi '-IK'.**

Kotelointiluokka IP65 (alta ja päältä).

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, CRI 83.

Takuu viisi (5) vuotta.

RAKENNE

Valaisimen sydämenä on laadukas LED-piiri, valmistajana joko Citizen (COB) tai Samsung (piirilevy). Valaisimen runko on alumiinivalua. Teholuokat 11W/811lm - 56W/5500lm. Väriämpötila neutraali 4000K.

Runkomitat (kehys/upotusaukko/korkeus):

E3-sarja 100 / 90 / 67mm

E4-sarja 147 / 127 / 80mm

E6-sarja 208 / 175 / 92mm

E8-sarja 230 / 205 / 102mm

Ecowhite IP65

Suojalasivaihtoehdot:

'F' - opaaliakryyli, leveä (80°)

'D' - kirkas lasi, kapea (20°) ja keskileveä (40°)

ASENNUS

Uppoasennus kattoon jousikiinnikkeillä (E3 & E4) tai alta päin ruuvattavilla kannakkeilla (E6 & E8).

MUUTA

DALI-himmennys saatavana koko mallistoon. Erikoiskehysvärät lisätilauksesta. Lisävarusteena saatavana myös sovittekehukset ja sovittelevyt vanhoihin pyöreisiin tai neliskanttisiin asennusaukkoihin.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohje (D)		Asennusohje (F)		
--	--	---	-----------------	---	-----------------	--	--


Ecowhite IP65

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Snro	Valonjako/suojalasi	Teho	Valovirta	Kehys/upotus	Korkeus	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%	Toimitusaika
E3F-07S2-840-80	4505600	80° / opaaliakryyli	11W	811 lm	ø 100/90 mm	67 mm	108,30 €	136,40 €	Varastotuote
E4F-13SN-840-80	4505601	80° / opaaliakryyli	16W	1345 lm	ø 147/127 mm	80 mm	125,60 €	157,10 €	Varastotuote
E4D-10T-840-40	4505602	40° / kirkas lasi	16W	1314 lm	ø 147/127 mm	80 mm	125,60 €	157,10 €	Varastotuote
E4D-10T-840-20		20° / kirkas lasi	16W	1329 lm	ø 147/127 mm	80 mm	125,60 €	157,10 €	Varastotuote
E6F-20SN-840-80	4505603	80° / opaaliakryyli	22W	2038 lm	ø 208/175 mm	92 mm	198,00 €	238,50 €	Varastotuote
E6D-20T-840-40	4505605	40° / kirkas lasi	28W	2817 lm	ø 208/175 mm	92 mm	198,00 €	238,50 €	Varastotuote
E8F-30SN-840-80	4505608	80° / opaaliakryyli	40W	3649 lm	ø 230/205 mm	102 mm	245,26 €	286,20 €	Varastotuote
E8D-30T-840-40	4505610	40° / kirkas lasi	42W	4000 lm	ø 230/205 mm	102 mm	245,26 €	286,20 €	Varastotuote
E8D-40T-840-40	4505611	40° / kirkas lasi	56W	5500 lm	ø 230/205 mm	102 mm	277,80 €	312,90 €	Varastotuote

Valonjako


E3F-07S




E4F-13S




E4D-10T-40D




E4D-10T-20D




E4D-13T-40D




E4D-13T-20D




E6F-20S




E4D-13T-40D




E6D-30T




E8F-20S




E8F-30S





E8D-20T



E8D-30T




E8D-40T




Mitat


E3 -sarjan mitat



E6 -sarjan mitat



E4 -sarjan mitat



E8 -sarjan mitat

