

Valoiste Lasitiili LED



Yleistä:

Maahan tai seinäpintaan uppoasennettava, dekoratiivinen LED-tiili opaalilasilla. IP67-luokan tuotteena soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin rajoituksena max kuormitus 1200kg. Suosittelemme ulkotiloissa asennusta ainoastaan kevyen liikenteen alueille, joissa ei suoriteta koneellista talvikunnossapitoa.

LED L80B20 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Takuu kaksi (2) vuotta.

Rakenne:

Runko ruostumatonta terästä, pintamateriaali karkaistua opaalilasia. Erillinen virtalähde liitosjohdolla. Erittäin leveä valonjako (120°).

Asennus:

Asennus lattia- tai seinäpintaan.

Muuta:

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet

Valoiste Lasitiili LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%
VALT1010	1,3 W	130 lm	3000K / 4000K	100x100x70mm	
VALT2010	2,6 W	200 lm	3000K / 4000K	200x100x70mm	
VALT3030	7,8 W	600 lm	3000K / 4000K	300x300x70mm	

Valoiste Lasitiili LED

Mitat