

Aircom LED Circular Uppo



Yleistä:

Euroopassa valmistettu matalarakenteinen upotettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Himmennysvaihtoehdot painonappi, 1-10V ja DALI. Useita teho- ja kokoluokkia 3000K- ja 4000K-väriämpötiloilla. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. Kotelointiluokka: valaisinosia IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.

LED L70B50 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Laaja valikoima teholuokkia varastosta Nokialta nopealla toimitusajalla: 9W / 15W / 20W, myös himmennettävät versiot.

Rakenne:

Tukeva valaisinrunko alumiinivalua, opaalin häikäisysoja (PMMA). Valkoinen kehys, kehysen halkaisijat: 82mm (5W ja 8W), 164mm (9W) ja 245mm (15W ja 20W).

Kytkenä:

Erillinen kaksoiseristetty virtalähde, $2 \times 1,5 \text{mm}^2$, päättyvä asennus. Ketjutus (-o- $5 \times 1,5 \text{mm}^2$) tilattavissa erikseen.

Muuta:

Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavilla olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta).

Ladattavat tiedostot

Aircom LED Circular Uppo



Valonjakotiedostot

Aircom LED Circular Uppo

Tuotenumerot

Uppoasennettava - ilman himmennystä

Tuotekoodi	Sähkönumero	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Kehys [Ø]	Upotus [Ø]	Hinta, alv 0%	Saatavuus
4296050183	4247132	5W	196lm	3000K	82mm	75mm	24,90€	1 kk
4296050184	4247133	5W	196lm	4000K	82mm	75mm	24,90€	1 kk
4296080183	4247134	8W	319lm	3000K	82mm	75mm	27,90€	1 kk
4296080184	4247135	8W	319lm	4000K	82mm	75mm	27,90€	1 kk
42060183	4247116	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	43,50€	Varasto
42060184	4247117	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	43,50€	Varasto
42200183	4247100	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	56,80€	Varasto
42200184	4247101	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	56,80€	Varasto
4220012083	4247118	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	60,60€	Varasto
4220012084	4247119	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	60,60€	Varasto

Uppoasennettava - painonappihimmennys (PushL / SwitchDim)

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Kehys [Ø]	Upotus [Ø]	Hinta, alv 0%	Saatavuus
4296050183DRP	5W	196lm	3000K	82mm	75mm	49,90€	1 kk
4296050184DRP	5W	196lm	4000K	82mm	75mm	49,90€	1 kk
4296080183DRP	8W	319lm	3000K	82mm	75mm	52,90€	1 kk
4296080184DRP	8W	319lm	4000K	82mm	75mm	52,90€	1 kk
42060183DRP	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto
42060184DRP	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto
42200183DRP	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto
42200184DRP	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto
4220012083DRP	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto
4220012084DRP	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto

Uppoasennettava - himmennys 1-10V

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Kehys [Ø]	Upotus [Ø]	Hinta, alv0%	Saatavuus
4296050183DR	5W	196lm	3000K	82mm	75mm	49,90€	1 kk
4296050184DR	5W	196lm	4000K	82mm	75mm	49,90€	1 kk
4296080183DR	8W	319lm	3000K	82mm	75mm	52,90€	1 kk

Aircom LED Circular Uppo

Uppoasennettava - himmennys 1-10V

4296080184DR	8W	319lm	4000K	82mm	75mm	52,90€	1 kk
42060183DR	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto
42060184DR	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	68,50€	Varasto
42200183DR	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto
42200184DR	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	81,80€	Varasto
4220012083DR	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto
4220012084DR	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	85,60€	Varasto

Uppoasennettava - himmennys DALI

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Kehys [Ø]	Upotus [Ø]	Hinta, alv0%	Saatavuus
4296050183DRD	5W	196lm	3000K	82mm	75mm	53,90€	1 kk
4296050184DRD	5W	196lm	4000K	82mm	75mm	53,90€	1 kk
4296080183DRD	8W	319lm	3000K	82mm	75mm	56,90€	1 kk
4296080184DRD	8W	319lm	4000K	82mm	75mm	56,90€	1 kk
42060183DRD	9W	751lm	3000K	164mm	155mm	72,50€	Varasto
42060184DRD	9W	817lm	4000K	164mm	155mm	72,50€	Varasto
42200183DRD	15W	1253lm	3000K	245mm	230mm	84,80€	Varasto
42200184DRD	15W	1362lm	4000K	245mm	230mm	84,80€	Varasto
4220012083DRD	20W	1887lm	3000K	245mm	230mm	88,60€	Varasto
4220012084DRD	20W	2096lm	4000K	245mm	230mm	88,60€	Varasto

Aircom LED Circular Uppo

Mitat

Mittatiedot				
Teho [W]	Halkaisija [mm]	Korkeus [mm]	Upotusaukko [mm]	
5	82	13(22)	75	
8	82	13(22)	75	
9	164	13(22)	155	
15	245	13(22)	230	
20	245	13(22)	230	