

Aircom LED Square Uppo



Yleistä:

Euroopassa valmistettu matalarakenteinen uppoasennettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Himmennysvaihtoehdot painonappi, 1-10V ja DALI. Kolme eri teholuokkaa, 3000K ja 4000K-versiot. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. Kotelointiluokka IP44 (altapäin). IK06.

LED L70B50 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra 80.

Vakiotakuu kaksi (2) vuotta. Viiden (5) vuoden takuu optiona (merkintä 'E5' tuotekoodin perään).

Rakenne:

Tukeva valaisinrunko alumiinia, opaali häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys, asennusjouset. Erillinen virtalähde, jonka kytkentä valaisinrunkoon pikaliittimellä.

Asennus:

Erillinen, kaksoiseristetty virtalähde pikaliittimellä ja noin 30cm liitäntäjohdolla, johdotus $2 \times 1,5\text{mm}^2$ (päättävä asennus).

Läpijohtotus -o- $5 \times 1,5\text{mm}^2$ tilattavissa erikseen. Maksimi kattovahvuus 40mm.

Muuta:

Himmennettävät versiot.

Aircom LED Square Uppo

Tuotekoodit

Tuotenro	Sähköno	Teho	Valovirta	Väri­lämpötila	Mitat	Upotus	Hinta, alv 0%
Uppoasennettava – ei himmennystä							
4250 01 83	42 471 24	13 W	928 lm	3000 K	180 x 180 x 13 mm	165 x 165 mm	56,80 €
4250 01 84	42 471 25	13 W	1003 lm	4000 K	180 x 180 x 13 mm	165 x 165 mm	56,80 €
4223 01 83	42 471 04	20 W	1456 lm	3000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	79,60 €
4223 01 84	42 471 05	20 W	1574 lm	4000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	79,60 €
4223 26 01 83		26 W	2584 lm	3000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	83,40 €
4223 26 01 84		26 W	2819 lm	4000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	83,40 €
Tuotenro		Teho	Valovirta	Väri­lämpötila	Mitat	Upotus	Hinta, alv 0%
Uppoasennettava – Painonappihimmennys							
4250 01 83 DRP		13 W	928 lm	3000 K	180 x 180 x 13 mm	165 x 165 mm	81,80 €
4250 01 84 DRP		13 W	1003 lm	4000 K	180 x 180 x 13 mm	165 x 165 mm	81,80 €
4223 01 83 DRP		20 W	1456 lm	3000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	129,60 €
4223 01 84 DRP		20 W	1574 lm	4000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	129,60 €
4223 26 01 83 DRP		26 W	2584 lm	3000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	133,40 €
4223 26 01 84 DRP		26 W	2819 lm	4000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	133,40 €
Tuotenro		Teho	Valovirta	Väri­lämpötila	Mitat	Upotus	Hinta, alv 0%
Uppoasennettava – 1-10V							
4250 01 83 DR		13 W	928 lm	3000 K	180 x 180 x 13 mm	165 x 165 mm	81,80 €
4250 01 84 DR		13 W	1003 lm	4000 K	180 x 180 x 13 mm	165 x 165 mm	81,80 €
4223 01 83 DR		20 W	1456 lm	3000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	129,60 €
4223 01 84 DR		20 W	1574 lm	4000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	129,60 €
4223 26 01 83 DR		26 W	2584 lm	3000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	133,40 €
4223 26 01 84 DR		26 W	2819 lm	4000 K	260 x 260 x 13 mm	245 x 245 mm	133,40 €

Aircom LED Square Uppo

Mitat

Mittatiedot			
Teho	Kehys	Korkeus	Upotusaukko
13 W	180×180 mm	13(22)	165×165 mm
20 W	260×260 mm	13(22)	245×245 mm
26 W	260×260 mm	13(22)	245×245 mm