



YLEISTÄ

Dome IP54 -mallisarja koostuu erittäin tehokkaista alasvaloista kapealla (18°), keskileveällä (30°) ja leveällä (60°) optiikalla. Valaisimen UGR-arvo on alhainen (<19) syvällä sijaitsevan LEDin ja edistyneen linssi&heijastinoptiikan ansiosta. Dome-alasvalon maksimiteho on 55W / 6300lm.

Sopivia kohteita ovat optiikan osalta vaativat, suuria tehoja vaativat korkeat asennuspaikat (konserttitalit, aulat yms). Valaisimen heijastimet ovat saatavana matta-alumiinina, mustana ja valkoisena. Varsinainen valaisinrunko on alumiinivalua.

Perusvalaisin päättyvä asennus 2x1,5mm², lisävarusteena IP20- tai IP65-ketjutus (soveltuu kaapeleille MMJ 3x1,5S / MMJ 3x2,5S / MMJ 5x1,5S, kaapelin max halkaisija 12mm).

Kotelointiluokka IP54 (alta ja päältä). IK07.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83.

Takuu viisi (5) vuotta.

RAKENNE

Valaisimen perustana on laadukas Citizen COB-LED. Valaisimen valkoinen runko on alumiinivalua. Valinnaisesti musta runko. Värilämpötilat 3000K ja 4000K.

Runkomitat (kehys/upotusaukko/korkeus): 216mm / 200mm / 131 mm

ASENNUS


Uppoasennus kattoon alta päin ruuvattavilla kannakkeilla. Sisä- ja ulkoasennus.

MUUTA

DALI-himmennys saatavana koko mallistoon. Erikoiskehysvärät lisätilauksesta. Lisävarusteena saatavana myös sovitekehukset ja sovitelevyt olemassa oleviin pyöreisiin tai neliskanttisiin asennusaukkoihin.

Ladattavat tiedostot

Valoiste Dome R IP54



Valoiste Dome R IP54

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Optiikka	Kehys	Uputus	Korkeus	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
D200-24W-830-18	26 W	3100 lm	3000 K	18°	216 mm	200 mm	131 mm	142,40 €	161,60 €
D200-24W-840-18	26 W	3300 lm	4000 K	18°	216 mm	200 mm	131 mm	142,40 €	161,60 €
D200-24W-830-30	26 W	3200 lm	3000 K	30°	216 mm	200 mm	131 mm	142,40 €	161,60 €
D200-24W-840-30	26 W	3400 lm	4000 K	30°	216 mm	200 mm	131 mm	142,40 €	161,60 €
D200-24W-830-65	26 W	2700 lm	3000 K	65°	216 mm	200 mm	131 mm	142,40 €	161,60 €
D200-24W-840-65	26 W	2900 lm	4000 K	65°	216 mm	200 mm	131 mm	142,40 €	161,60 €
D20036W-830-18	40 W	4600 lm	3000 K	18°	216 mm	200 mm	131 mm	153,80 €	172,70 €
D20036W-840-18	40 W	4800 lm	4000 K	18°	216 mm	200 mm	131 mm	153,80 €	172,70 €
D20036W-830-30	40 W	4700 lm	3000 K	30°	216 mm	200 mm	131 mm	153,80 €	172,70 €
D20036W-840-30	40 W	4900 lm	4000 K	30°	216 mm	200 mm	131 mm	153,80 €	172,70 €
D20036W-830-65	40 W	4000 lm	3000 K	65°	216 mm	200 mm	131 mm	153,80 €	172,70 €
D20036W-840-65	40 W	4200 lm	4000 K	65°	216 mm	200 mm	131 mm	153,80 €	172,70 €
D200-51W-830-18	55 W	5700 lm	3000 K	18°	216 mm	200 mm	131 mm	165,20 €	182,40 €
D200-51W-840-18	55 W	5900 lm	4000 K	18°	216 mm	200 mm	131 mm	165,20 €	182,40 €
D200-51W-830-30	55 W	6100 lm	3000 K	30°	216 mm	200 mm	131 mm	165,20 €	182,40 €
D200-51W-840-30	55 W	6300 lm	4000 K	30°	216 mm	200 mm	131 mm	165,20 €	182,40 €
D200-51W-830-65	55 W	5000 lm	3000 K	65°	216 mm	200 mm	131 mm	165,20 €	182,40 €
D200-51W-840-65	55 W	5200 lm	4000 K	65°	216 mm	200 mm	131 mm	165,20 €	182,40 €

Valoiste Dome R IP54