Valoiste LedGo IP65



Yleistä:

LedGo IP65 on minimalistisen designin omaava, miniatyyrinen valaisin korkean IP-luokan vaatimiin tiloihin. LedGo-valaisimella toteutat erittäin näyttävää valaistusta minimaalisella häikäisyllä esimerkiksi ulkokatoksiin.

Alumiinivalua oleva valaisinrunko on saatavana vakiona valkoisena tai mustana. Vakioheijastinvärit ovat musta, matta-alumiini, valkoinen ja kulta.

Valaisin muodostuu kahdesta tai useammasta miniatyyri ”LED-solusta” (LED+linssi+heijastin). Linssejä on saatavana 24º ja 40º optiikalla. Runkovaihtoehtoina on 2/3/5/10-LED-soluiset rungot.

Teholuokat välillä 6W – 23W. Värilämpötilavaihtoehdot 2700K, 3000K ja 4000K. Käyttölämpötila-alue -20°C – +40°C. CRI >90. Kotelointiluokka IP65. Suojausluokka II.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25ºC). SDCM <3.

Takuu viisi (5) vuotta.

Katso tuotevideo alta:

https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/LEDGO-Video.mp4

Rakenne

Runko alumiinivalua, korkeus 60mm. Linssioptiikka, sekundääriheijastin ja kirkas suojalasi. Erillinen virtalähde liitosjohdon päässä. Liitosjohdossa pikaliitin.

Asennus

Uppoasennus jousikiinnikkeillä. Päättyvä asennus -o. Lisävarusteena ketjutettavat versiot.

Muuta

DALI-himmennettävä versio lisävarusteena. DALI-versiossa yksi virtalähde per valaisin (yksi DALI-osoite per valaisin), jolloin koko valaisin (mukaan lukien spotit) himmenevät samassa tahdissa. Erikoistilauksesta spotit voidaan varustaa erillisellä virtalähteellä, jolloin niitä voidaan himmentää itsenäisesti (vaatii kaksi DALI-osoitetta).

Valoiste LedGo IP65

Ladattavat tiedostot

Valoiste LedGo IP65

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Solu	Valovirta 40º (4000K)	Upotusaukko	Kehys	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
LF5-940-40-BB-IP65	12 W	5	800 lm	148*37mm	152x45mm		

Valoiste LedGo IP65