Valoiste Handrail Spot

Yleistä:

Upotettavat valaisimet RST- ja alumiinikäsijohteisiin, niin pyöreisiin kuin neliskanttisiin putkiin. Teholuokat 1-4 W. Runkovaihtoehtoina spottirungot (symmetrinen ja epäsymmetrinen linssioptiikka) sekä lineaariset rungot opaalihäikäisysuojalla (leveä symmetrinen valonjako). Materiaalina ruostumaton teräs AISI 316. Integroidulla 200mm liitosjohdolla.

Kotelointiluokka IP67. IK10. Suojausluokka II.

L80B10 – 80.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta -30°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Spottivalaisimet: RST-runko, linssioptiikka.

Lineaariset valaisimet: RST-runko, opaalihäikäisysuoja

Asennus:

Uppoasennus pyöreään tai neliskanttiseen käsijohdeputkeen. Erillinen, ulkoinen 12V tai 24V virtalähde asennetaan käsijohteen välittömään läheisyyteen.

Muuta:

Himmennettävät versiot ja RGB-/RGBW-versiot optiona.

Valoiste Handrail Spot

Tuotekoodit

Spottivalaisimet

Tuotekoodi	Käsijohde	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Valokeila	Asennusreikä	Hinta, alv 0%	
M18S.15D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	15º symmetrinen	ø 18 mm		
M18S.30D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	30º symmetrinen	ø 18 mm		
M18S.60D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	60º symmetrinen	ø 18 mm		
M18AS.50D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	50º epäsymmetrinen	ø 18 mm		
M20S.15D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	15º symmetrinen	ø 20 mm		
M20S.30D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	30º symmetrinen	ø 20 mm		
M20S.60D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	60º symmetrinen	ø 20 mm		
M20AS.50D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	50º epäsymmetrinen	ø 20 mm		
S29S.90D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	symmetrinen 90º	ø 30 mm		
S29AS.65D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	epäsymmetrinen 65º	ø 30 mm		
S33AS.90D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	epäsymmetrinen 90º	ø 35 mm		
S33AS.90D.RGB	Neliöputki	1,5 W	–	RGB	epäsymmetrinen 90º	ø 35 mm		

Valoiste Handrail Spot

Mitat