

Norka Bitburg LED



Yleistä:

Elintarvike- ja juomateollisuuteen soveltuva erikoisvalaisin T5- tai T8-valonlähteellä. Kotelointiluokka IP67. Kirkas tai opaali PMMA-suojakupu IK04, PC IK09. T8 valonlähteessä HF- tai kuristinvaihtoehdot.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko on valmistettu hapon, alkalien ja polttoaineiden kestävästä lasikuituvahvisteisesta polymeeristä. Valaisimen materiaalit on valittu siten, että valaisimen mahdollisesti rikkoutuessa, sirpaleet eivät aiheuta ongelmia elintarviketeollisuuden prosesseihin (HACCP/IFS-standardi). Liitäntälaitte sijaitsee lämpökuorman optimoimiseksi valaisimen rungossa, lisäksi erillinen heijastinputki, jonka kallistus säädettävissä +/- 60°, lukittavissa 10° välein. Heijastinputken materiaalina joko PC tai PMMA sisäisellä alumiiniheijastimella (MIRO-SILVER). RST-kiinnikkeet, jotka soveltuvat sekä pinta-asennukseen että valaisinriputuskiskoon.

Asennus:

Yksittäis- tai jonoasennettava. Asennus seinään tai kattoon kahdella RST-kiinnittimellä. Säädettävä asennusetäisyys. Kaksi M20 sisääntuloaukkoa (yksi per pääty) ja kaksi 130mm kytkentäkotelon suojakantta. Läpijohdotus -o- 4x1.5mm².

Muuta:

Saatavana tilauksesta IP69K version ja läpijohdotus 4x2.5mm².

Ladattavat tiedostot



Valonjakotiedostot



Asennusohjeet



Kemikaalikestotaulukko

Norka Bitburg LED

Tuotenumerot

| Tuotenumero (*) | Valovirta (lm) | Väriämpötila (K) | Teho (W) | Pituus (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Paino (Kg) |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 645 280 V4G1 - 800lm | 800 | 4000 | 8 | m600 | 641 | 107 | 140 | 2,1 |
| 645 280 V4G1 - 900lm | 900 | 4000 | 9 | m600 | 641 | 107 | 140 | 2,1 |
| 645 280 V4G1 - 1000lm | 1000 | 4000 | 10 | m600 | 641 | 107 | 140 | 2,1 |
| 645 280 V4G1 - 1100lm | 1100 | 4000 | 11 | m600 | 641 | 107 | 140 | 2,1 |
| 645 280 V4G1 - 1200lm | 1200 | 4000 | 12 | m600 | 641 | 107 | 140 | 2,1 |
| 645 280 V4G1 - 1300lm | 1300 | 4000 | 13 | m600 | 641 | 107 | 140 | 2,1 |
| 645 480 V4G1 - 3300lm | 3300 | 4000 | 24 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 3600lm | 3600 | 4000 | 26 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 3800lm | 3800 | 4000 | 288 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 4100lm | 4100 | 4000 | 30 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 4400lm | 4400 | 4000 | 34 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 4700lm | 4700 | 4000 | 36 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 4900lm | 4900 | 4000 | 41 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 480 V4G1 - 5300lm | 5300 | 4000 | 43 | m1200 | 1251 | 107 | 140 | 3,3 |
| 645 680 V4G1 - 4100lm | 4100 | 4000 | 32 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |
| 645 680 V4G1 - 4500lm | 4500 | 4000 | 34 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |
| 645 680 V4G1 - 4800lm | 4800 | 4000 | 37 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |
| 645 680 V4G1 - 5100lm | 5100 | 4000 | 42 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |
| 645 680 V4G1 - 5500lm | 5500 | 4000 | 45 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |
| 645 680 V4G1 - 5800lm | 5800 | 4000 | 47 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |

Norka Bitburg LED

| Tuotenumero (*) | Valovirta (lm) | Väriämpötila (K) | Teho (W) | Pituus (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Paino (Kg) |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 645 680 V4G1 - 6200lm | 6200 | 4000 | 50 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |
| 645 680 V4G1 - 6700lm | 6700 | 4000 | 53 | m1500 | 1551 | 107 | 140 | 4,2 |

(*) Kirjainsymbolien selitykset


V = "2" kapea valonjako , "3" keskileveä valonjako

G = "2" PMMA Transopaali , "8" PC Transopaali




Norka Bitburg LED


Valonjakokäyrät




T8 PMMA Kirkas
Kapea lamelliritilällä




T8 PMMA Kirkas
Keskileveä




T8 PMMA Kirkas
Keskileveä lamelliritilällä




T8 PMMA Kirkas
Kapea 36W




T8 PMMA Transopaali
Keskileveä sisäpuolelta uritettu 36W




T8 HF PMMA Kirkas
Kapea lamelliritilällä 36W




T8 HF PMMA Kirkas
Keskileveä 36W




T8 HF PMMA Kirkas
Keskileveä lamelliritilällä 36W




T8 HF PMMA Kirkas
Keskileveä 36W



T8 HF PMMA Transopaali
Keskileveä 36W




T8 PMMA Transopaali
Keskileveä 58W




T5 HF PMMA Transopaali
Keskileveä 54W

Norka Bitburg LED



T5 HF PMMA Kirkas
Kapea Lamelliritilällä 54W



T5 HF PMMA Kirkas
Kapea 54W

Norka Bitburg LED