

Norka Luzern 38 LED 24V



Yleistä:

Erittäin kompakti (ø38mm) LED-putkivalaisin niin sisä- kuin ulkotiloihin. Teholuokat 14W - 52W (1240lm - 4960lm). Valaisimesta on saatavana neljä eri pituutta: 605mm (m600), 1085mm (m1000), 1565mm (m1500) ja 2045mm (m2000). Keskileveä, symmetrinen valokeila. Valaisimen pantakiinnitys mahdollistaa valaisinta kääntämällä myös epäsymmetrisen valokeilan esimerkiksi seinänpesuun. Kotelointiluokka IP65, IK09 (PC) tai IK07 (PMMA). Suojausluokka II. Laaja käyttölämpötila-alue: -30°C ... +30°C.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Pitkittäisprismoitettu suojaputki, halkaisija ø38mm. Materiaalina ½-opaali: PC Transopal tai PMMA Transopal. Päädyt valkoista muovia. Erillinen virtalähdekotelo.

Asennus:

Pinta-asennus seinään tai kattoon pantakiinnikkeillä (m500/m1000/m1500: 2 kpl, m2000: 3 kpl). Pantakiinnikkeiden paikkaa voidaan säätää vapaasti valaisimen pituussuunnassa. Lisävarusteena vaijeriripustussarja. Valaisimen toisessa päädyssä kaapelin läpivientiholkki erilliseltä virtalähdekotelolta (IP65-muovikotelo) tulevalle syöttökaapelille (24V). Virtalähdekotelossa ketjutusmahdollisuus.

Muuta:

Saatavana himmennettävät mallit (DALI, Painonappi ja 1-10V). Uputusasennukseen saatavana lisävarusteena upotuskotelo RST-kehyksellä (symmetrinen ja epäsymmetrinen malli).

Ladattavat tiedostot



Valonjakotiedostot



Asennusohjeet



Kemikaalikestotaulukko


Norka Luzern 38 LED 24V

Tuotenumerot

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Väriämpötila (K)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	a (mm)
24 V PC Transopaali®							
538 312 33 00	12	1159	3000	605	50	57,5	495,0
538 312 34 00	12	1220	4000	605	50	57,5	495,0
538 324 33 00	24	2318	3000	1085	50	57,5	975,0
538 324 34 00	24	2440	4000	1085	50	57,5	975,0
538 336 33 00	36	3477	3000	1565	50	57,5	1450,0
538 336 34 00	36	3660	4000	1565	50	57,5	1450,0
538 348 33 00	48	4636	3000	2045	50	57,5	2×968
538 348 34 00	48	4880	4000	2045	50	57,5	2×968
24 V PMMA transopaali®							
538 412 33 00	12	1159	3000	605	50	57,5	495,0
538 412 34 00	12	1220	4000	605	50	57,5	495,0
538 424 33 00	24	2318	3000	1085	50	57,5	975,0
538 424 34 00	24	2440	4000	1085	50	57,5	975,0
538 436 33 00	36	3477	3000	1565	50	57,5	1450,0
538 436 34 00	36	3660	4000	1565	50	57,5	1450,0
538 448 33 00	48	4636	3000	2045	50	57,5	2×968
538 448 34 00	48	4880	4000	2045	50	57,5	2×968

Norka Luzern 38 LED 24V

Valonjakokäyrät



Norka Luzern 38 LED 24V