

## Norka Brig LED



### Yleistä:

Kompaktinkokoinen IP65-alumiiniprofillivalaisin. Soveltuu hyvin esimerkiksi seinänpesuun, kattoasennukseen tai opastetauluvalaisimeksi. Voidaan asentaa joko seinään tai kattoon, valokeila alas- tai ylöspäin. Valaisin on saatavana 3000K, 4000K, 5000K ja 6500K. Kolme runkopituutta: m600 (600mm), m1200 (1160mm) ja m1500 (1440mm). Vain 42mm leveä ja 70mm korkea profiili mahdollistaa asennuksen ahtaaseenkin tilaan. Käyttölämpötila-alue -25°C ... +40°C. Lukuisia eri valonjakovaihtoehtoja. Kotelointiluokka IP65. IK03. Suojausluokka I.

L80 B10 > 60.000 h at +40°C

L80 B10 >100.000h at +25°C

Takuu viisi (5) vuotta.

### Rakenne:

Valaisinrunko alumiiniprofiilia, anodisoitu alumiini (vaaleanharmaa). Suojalasina kirkas PMMA. Viimeistely lasin sovitus saumattomasti valaisinrungon tasoon eliminoi lasin likaantumisen pölystä tai puunlehdistä ylöspäin asennettuna vuosienkaan kuluessa. Osassa malleista Fresnel linssi 6° (epäsymmetrinen), 30° ("keskitetty") tai keskileveällä 60° valonjaolla. Valaisintoimitus sisältää kaksi pinta-asennuskiinnikettä kattoasennukseen (seinäkiinnikkeet lisätarvikkeena).

### KytKentä:

Yksittäis- tai jonoasennettava, vakiona 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> läpijohdotus. Kaapelin läpiviennit valaisimen molemmissa päädissä.

### Muuta:

Valaisimeen on saatavana seuraavat optiot:

Tuotekoodi

Kuvaus

100 502

DALI-himmennys

## Norka Brig LED

162 700

Väriämpötila 2700 K

163 000

Väriämpötila 3000 K

165 000

Väriämpötila 5000 K

166 500

Väriämpötila 6500 K

539 010

Asennuskiinnike jatkuvan valojonon muodostamiseen

### Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Kemikaalikestotaulukko

## Norka Brig LED

### Tuotekoodit


	Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Pituus	Valonjako
m600	5392803424-E-MC1	8 W	1100 lm	4000 K	600 mm	Keskileveä
m600	5392803424-E-MC3	10 W	1500 lm	4000 K	600 mm	Keskileveä
m600	5392803424-E-MC5	11 W	1710 lm	4000 K	600 mm	Keskileveä
m600	5392803424-E-MC7	13 W	2110 lm	4000 K	600 mm	Keskileveä
m600	5392803424-E-MC9	16 W	2520 lm	4000 K	600 mm	Keskileveä
m600	5392806414-E-MC1	8 W	1100 lm	4000 K	600 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m600	5392806414-E-MC3	10 W	1500 lm	4000 K	600 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m600	5392806414-E-MC5	11 W	1710 lm	4000 K	600 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m600	5392806414-E-MC7	13 W	2110 lm	4000 K	600 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m600	5392806414-E-MC9	16 W	2520 lm	4000 K	600 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m600	5392808424-E-MC1	8 W	1100 lm	4000 K	600 mm	Keskitetty
m600	5392808424-E-MC3	10 W	1500 lm	4000 K	600 mm	Keskitetty
m600	5392808424-E-MC5	11 W	1710 lm	4000 K	600 mm	Keskitetty
m600	5392808424-E-MC7	13 W	2110 lm	4000 K	600 mm	Keskitetty
m600	5392808424-E-MC9	16 W	2520 lm	4000 K	600 mm	Keskitetty
m1200	5394803424-E-MC1	13 W	2190 lm	4000 K	1160 mm	Keskileveä
m1200	5394803424-E-MC3	18 W	3000 lm	4000 K	1160 mm	Keskileveä
m1200	5394803424-E-MC5	20 W	3410 lm	4000 K	1160 mm	Keskileveä
m1200	5394803424-E-MC7	25 W	4230 lm	4000 K	1160 mm	Keskileveä
m1200	5394803424-E-MC9	29 W	5040 lm	4000 K	1160 mm	Keskileveä
m1200	5394806414-E-MC1	13 W	2190 lm	4000 K	1160 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1200	5394806414-E-MC3	18 W	3000 lm	4000 K	1160 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1200	5394806414-E-MC5	20 W	3410 lm	4000 K	1160 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1200	5394806414-E-MC7	25 W	4230 lm	4000 K	1160 mm	Epäsymmetrinen (6°)

## Norka Brig LED


	Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Pituus	Valonjako
m1200	5394806414-E-MC9	29 W	5040 lm	4000 K	1160 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1200	5394808424-E-MC1	13 W	2190 lm	4000 K	1160 mm	Keskitetty
m1200	5394808424-E-MC3	18 W	3000 lm	4000 K	1160 mm	Keskitetty
m1200	5394808424-E-MC5	20 W	3410 lm	4000 K	1160 mm	Keskitetty
m1200	5394808424-E-MC7	25 W	4230 lm	4000 K	1160 mm	Keskitetty
m1200	5394808424-E-MC9	29 W	5040 lm	4000 K	1160 mm	Keskitetty
m1500	5396803424-E-MC1	16 W	2740 lm	4000 K	1440 mm	Keskileveä
m1500	5396803424-E-MC3	22 W	3760 lm	4000 K	1440 mm	Keskileveä
m1500	5396803424-E-MC5	25 W	4270 lm	4000 K	1440 mm	Keskileveä
m1500	5396803424-E-MC7	30 W	5290 lm	4000 K	1440 mm	Keskileveä
m1500	5396803424-E-MC9	36 W	6300 lm	4000 K	1440 mm	Keskileveä
m1500	5396806414-E-MC1	16 W	2740 lm	4000 K	1440 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1500	5396806414-E-MC3	22 W	3760 lm	4000 K	1440 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1500	5396806414-E-MC5	25 W	4270 lm	4000 K	1440 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1500	5396806414-E-MC7	30 W	5290 lm	4000 K	1440 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1500	5396806414-E-MC9	36 W	6300 lm	4000 K	1440 mm	Epäsymmetrinen (6°)
m1500	5396808424-E-MC1	16 W	2740 lm	4000 K	1440 mm	Keskitetty
m1500	5396808424-E-MC3	22 W	3760 lm	4000 K	1440 mm	Keskitetty
m1500	5396808424-E-MC5	25 W	4270 lm	4000 K	1440 mm	Keskitetty
m1500	5396808424-E-MC7	30 W	5290 lm	4000 K	1440 mm	Keskitetty
m1500	5396808424-E-MC9	36 W	6300 lm	4000 K	1440 mm	Keskitetty

# Norka Brig LED


## Valonjako



"Keskitetty" (concentrated beam)



Epäsymmetrinen 6°



Keskileveä

Norka Brig LED

Mitat

m600: L=600mm, a=458mm

m1200: L=1160mm, a=1018mm

m1500: L=1440mm, a=1298mm

