



Yleistä:

Ulkovalaisin julkisivujen seinänpesuun linssioptiikalla. Asennettavissa seinään, maahan tai kattoon säädettävillä kiinnikkeillä, jotka mahdollistavat valaisinrungon kallistamisen 2 x 90°. Laaja valikoima linssioptiikoita, myös erityisesti seinänpesuun soveltuva 15° x 55°. Valaisin soveltuu asennettavaksi valokeila ylös- tai alaspäin. Lasin sovitus alumiinirunkoon on toteutettu ilman kehystä, jolloin lehdet ja pöly ei kerääny lasin päälle ajan saatossa asennettaessa valokeila ylöspäin. Kotelointiluokka IP66. IK09. Suojausluokka III.

L80B10 >60.000h, SDCM 3.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko vaaleanharmaaksi maalattua alumiiniprofiilia. Kirkas, karkaistu suojalasi. Pitkäikäiset silikonitiivisteet ja RST-ruuvit. Erillinen DALI-2 DT8-virtalähde IP65-suojakotelossa.

Runkoprofiili 33 x 40mm (leveys x korkeus). Korkeus kannakkeen kanssa 70mm.

Asennus:

Kallistettavat kannakkeet pinta-asennukseen. Sisältää projektikohtaisesti mitoitettavat syöttö- ja välikaapelit IP66-pikaliittimin. HUOMIO: valaisinta ei saa avata (riski tiivistepintojen vaurioitumiselle ja siitä seuraavalle takuun raukeamiselle).

Muuta:

Valoiste Archi WW RGBW

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta (840)	Optiikka	Pituus
VA.CA11D34.1106	12 W	1400 lm	15°x60°	600 mm
VA.CA11D34.1112	24 W	2800 lm	15°x60°	1200 mm

Valoiste Archi WW RGBW

Mitat

