

Lumission Upload LITE



Yleistä:

Euroopassa valmistettu matalarakenteinen, iskunkestävä Ø 250mm ja Ø400mm seinä- tai kattopintaan asennettava yleisvalaisin, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Käyttökohteita: matalat ulkolipat, tuulikaapit, porrashuoneet ja märkätilat. Kotelointiluokka IP44, IK10.

LED L80B20 50.000h, MacAdam 3 SDCM, RA>80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko ja opaalihäikäisysuoja polykarbonaattia, runkotiiviste kattopintaa vastaan, leveä valonjako. Valaisimen väri valkoinen (RAL9016). Virtalähde integroitu valaisimen sisälle.

Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan, ketjutettava -o- 3 x 1,5mm, syöttöjohto voidaan tuoda valaisimen päältä tai sivusta (valaisimen sivulla 2kpl kaapeliaihoita kaapelin pintavettoa varten).

Muuta:

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot

Lumission Upload LITE

Tuotenumerot

Tuotekoodi	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väriämpötila [K]	Mitat (Øxh,mm)	Hinta € , alv 0%
6000010	11	1000	3000	250×48	77,30€
6000011	11	1084	4000	250×48	77,30€
6000020			3000	400×52	
6000021			4000	400×52	

Lumission Upload LITE

Valonjakokäyrät



Lumission Upload LITE

Mitat

